

TIPO	MARCA	MODELLO	CONTROLLO	CARATTERISTICHE
Tornio orizzontale CNC monomandrino	BIGLIA	121/S1	GE FANUC OT	Massimo \varnothing tornibile: 200mm Massima lunghezza tornibile: 380mm Passaggio barra: 45mm Contropunta: Fissa
Tornio orizzontale CNC monomandrino	DAEWOO	PUMA 8HC	FANUC SERIES O-T	Massimo \varnothing tornibile: 380mm Massima lunghezza tornibile: 480mm Passaggio barra: 50mm Contropunta: Fissa
Tornio orizzontale CNC monomandrino	DAEWOO	PUMA 10S	FANUC SERIES O-T	Massimo \varnothing tornibile: 400mm Massima lunghezza tornibile: 750mm Passaggio barra: 68mm Contropunta: Fissa
Tornio orizzontale CNC monomandrino	DAEWOO	PUMA 12L	FANUC SERIES O-T	Massimo \varnothing tornibile: 480mm Massima lunghezza tornibile: 1000mm Passaggio barra: 77mm Contropunta: Fissa
Tornio orizzontale CNC monomandrino	DAEWOO	PUMA 400	FANUC 18i-T	Massimo \varnothing tornibile: 530mm Massima lunghezza tornibile: 1000mm Passaggio barra: 115mm Contropunta: In ciclo Lunetta: Fissa
Tornio orizzontale CNC bimandrino con spingibarra	DOOSAN	PUMA 2100LSY	DOOSAN FANUC i SERIES	Massimo \varnothing tornibile: 400mm Massima lunghezza tornibile: 760mm Passaggio barra: 68mm Utensili motorizzati Asse Y Spingibarra: LNS Alpha SL65 S
Tornio orizzontale parallelo monomandrino	PADOVANI	LABOR PB105	MANUALE	Massimo \varnothing tornibile: 530mm Massima lunghezza tornibile: 1500mm Passaggio barra: 77mm Visualizzatore: Elbo 3 assi Contropunta: Fissa Lunetta: Fissa
Centro di lavoro verticale CNC 4 assi	PING JENG	PERFECT JET MCV-M11	FANUC SERIES Oi-MD	ASSE X: 1100mm ASSE Y: 650mm ASSE Z: 600mm QUARTO ASSE: In continuo Magazzino utensili: 30 posizioni random Mandrino: ISO 40 DIN
Fresa a 3 assi indipendenti CNC	SMAP	BETA 1055	ISAC/SAB9528	ASSE X: 700mm ASSE Y: 400mm ASSE Z: 500mm Mandrino: ISO 40 DIN
Trapano a colonna	EMERSON	BOS-28	MANUALE	ASSE X: 300mm ASSE Y: 200mm ASSE Z: 800mm Mandrino 16 velocità Inverter per maschatura Tavola inclinabile
Sabbiatrice	FERVI	0687	MANUALE	VANO DI SABBIAATURA 1200X600X500mm
Segatrice a nastro	BIANCO	350A	AUTOMATICO	Massimo \varnothing tagliabile: 250mm Massima lunghezza tagliabile: 6000mm Massima corsa in continuo: 800mm
Marcatrice a micropunte 4 assi	SIC-MARKING	EC9	AUTOMATICO	ASSE X: 120mm ASSE Y: 120mm ASSE Z: 250mm Quarto asse rotante per marcature sui diametri